



PLANTA 6 / ÁTICO

EVACUACIÓN

- Origen de evacuación
- Recorrido de evacuación:
 - LR: Longitud de recorrido
 - RA: Longitud hasta recorrido alternativo
- SP Salida de planta
- SE Salida de edificio
- ZONA DE REFUGIO PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS
- ZONA DE REFUGIO PARA PERSONA CON OTRO TIPO DE MOVILIDAD REDUCIDA

SEÑALIZACIÓN

- Señal de evacuación descendente o ascendente
- Señal indicadora de sentido de evacuación
- Señal indicadora de Salida
- Señal indicadora de Salida de uso exclusivo de emergencia
- Señal indicadora de no usar en caso de emergencia *Se colocará junto a todas las puertas de ascensor
- Señal indicadora de extintor
- Señal indicadora de BIE

Se respetará la sectorización indicada mediante los elementos obturadores automáticos indicados en el CTE DB SI 1.

INSTALACIONES DE PCI

- Luminaria de emergencia LED 100 lm
- Hidrante en vía pública
- Columna seca
- Detector puntual de incendios
- Central de alarma de incendios
- Extintor de anhídrido carbónico CO2
- Extintor de polvo ABC eficacia mínima 21A-113B
- Sirena óptico acústica interior/exterior
- Depósito Acumulador
- Nudo de Derivación
- Nudo de Paso
- Nudo de Conexión de Plantas
- Boca de Incendio Equipada (BIE)
- Grupo de Bombeo
- Válvula de Corte
- Válvula Reductora de Presión