



| TABICUERÍA |   |
|------------|---|
|            | Panel sandwich de HA prefabricado de 20 cm    |
|            | Panel sandwich de HA prefabricado de 24 cm    |
|            | Muro de Sólano HA                             |
|            | Bloque de hormigón visto de 20cm              |
|            | Trasdosado PVL 1x15/70(400)                   |
|            | Trasdosado PVL 1x15/50(400)                   |
|            | Tabique PVL 2x13/100/2x13 (400)               |
|            | Tabique PVL 2x13/70/2x13 Reforzado en H (400) |
|            | Aislamiento MW e=8cm                          |
|            | Tabique 1/2 Asta L perforado                  |
|            | Panelado de madera                            |
|            | Revestimiento PVC alveolar                    |
|            | Termoisolación de 15cm                        |
|            | Termoisolación de 14cm                        |
|            | Mampara fenólica                              |
|            | Trasdosado chapa minonda                      |
|            | Fachada de panel composite                    |

| PAREDES   |  |
|---|--|
| A - Alicatado cerámico  |  |
| B - Pintura   |  |
| C - Yeso + Pintura  |  |
| TECHOS  |  |
| 1- Falso techo desmontable PVL con faja perimetral y pintura    |  |
| 2- Falso techo desmontable vinilo con faja perimetral y pintura |  |
| 3- Guarnecido de yeso y pintura                                 |  |
| 4- Falso techo PVL EI-60 adosado a correas                      |  |
| SUELOS  |  |
| a - Solado cerámico   |  |
| b - Hormigón pulido   |  |
| c - Pavimento resina  |  |
| d - Pavimento resina Clase 2(resbaladizidad)                    |  |